

Abrazadera de tensión para cable de acometida

CPX-DTC

Soporte de tensión para cable drop plano mini figura 8 con mensajero.



Perfil de cable compatible

Diseñada para el cable plano mini figura 8 especificado de $5.3 \times 2 \pm 0.2$ mm.

Construcción ligera

Cuerpo de nylon PA6 con clip de acero inoxidable; masa nominal de 35 g.

Cargas definidas

Carga de tracción de operación de 600 N y resistencia previa a rotura de 1,200 N.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Especificación	Detalles
Tipo de cable	Cable drop plano mini figura 8 con mensajero
Dimensiones del cable	$5.3 \times 2 \pm 0.2$ mm
Material del cuerpo	Nylon PA6
Clip metálico	Acero inoxidable AISI 201 o grado superior
Masa	35 ± 5 g
Carga de tracción de operación	600 N
Resistencia a tracción previa a rotura	1,200 N
Referencia de prueba UV	ASTM G154-16
Empaque	500 piezas por paquete; caja de cartón
Marcado	Logotipo o identificación de producto

COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Verifique perfil del cable y carga de instalación antes de seleccionar. La carga de operación y la resistencia previa a rotura son valores distintos.