

GAMA DESTACADA / CPX-LW

Alambre de amarre de acero inoxidable

Alambre para amarrar cable aéreo a un mensajero de soporte. Seleccione aleación, diámetro, longitud de bobina y compatibilidad con el equipo.



Grado	Criterio de selección
302	Aplicaciones aéreas generales según propiedades mecánicas y de corrosión requeridas.
316	Mayor resistencia a picadura por cloruros que 430; evalúe la exposición costera o industrial real.
430	Opción para exposición atmosférica ordinaria cuando su resistencia a corrosión sea adecuada.

Modelo	Grado	Diámetro in / mm	Longitud ft / m	Tensión prom. psi	Rotura prom. lbf
CX-302SS-1600	302	0.038 / 0.965	1,600 / 487.7	102,000	115
CX-302SS-1200	302	0.045 / 1.143	1,200 / 365.8	104,000	165
CX-302SS-450	302	0.065 / 1.651	450 / 137.2	102,000	300
CX-316SS-1200	316	0.045 / 1.143	1,200 / 365.8	104,000	165
CX-430SS-1200	430	0.045 / 1.143	1,200 / 365.8	79,000	125
CX-430SS-450	430	0.065 / 1.651	450 / 137.2	79,000	245
CX-430SS-650	430	0.065 / 1.651	650 / 198.1	79,000	245
CX-430SS-2200	430	0.045 / 1.143	2,200 / 670.6	79,000	125

Los valores métricos están redondeados. Los promedios de tensión y rotura no son valores mínimos de aceptación ni cargas admisibles. Confirme criterios de aceptación por lote y ajuste de bobina en la amarradora.

Empaque estándar: seis bobinas por caja. Otros empaques e identificación OEM se acuerdan en la cotización. Confirme aleación, diámetro, geometría de bobina y requisitos de la amarradora.

La gama se ofrece recocida con referencias de inspección y ensayo de tensión. Acuerde los registros y la especificación de aceptación requeridos para su pedido.