


CONFIGURACIÓN DESTACADA / SERIE CX-31

Interfaz de fibra y almacenamiento de reserva

Terminación, protección de empalmes y manejo de reserva de cable en la transición al inmueble del cliente.



Especificación	Detalles
Interfaces de adaptadores	SC/APC, SC/UPC, LC/APC o LC/UPC
Configuraciones de puertos	1, 2, 4, 6 o 12 puertos; hasta 24 con adaptadores LC
Almacenamiento de reserva	Hasta 50 ft (15.2 m); la capacidad depende del cable
Métodos de empalme	Empalme por fusión o mecánico
Enrutamiento del cable	Sellos de entrada posterior, retención en esquinas y puntos de amarre
Opciones de configuración	Mordaza de entrada; opciones de puesta a tierra interna o externa
Cierre	Perno hexagonal de 3/8 de pulgada; previsión para sello de seguridad

Referencias de pedido establecidas

Número de parte	Configuración
CX31-01-01-01-N	SC/APC de 1 puerto
CX31-01-01-02-N	SC/APC de 2 puertos
CX31-02-01-06-N	SC/APC de 6 puertos
CX31-04-01-12-N	SC/APC de 12 puertos

Especifique adaptadores, sellos y puesta a tierra. La capacidad de reserva depende del diámetro del cable y del radio de curvatura permitido.