

CONFIGURACIÓN DESTACADA / CX-MST-17/18

Terminal de acceso de fibra multipuerto

Conexiones externas reforzadas de acometida, con división PLC integrada opcional.



Especificación	Detalles
Configuraciones de puertos	17 o 18 puertos; asignación de entrada/salida según configuración
Caja / dimensiones	PC+ABS reforzado; 330 x 190 x 108 mm (largo x ancho x alto)
Sellado / protección	Sellado mecánico; IP68 con ensamble y sellos de cable correctos
Fibra óptica	Monomodo G.657.A1 / G.657.A2
Opciones de divisor PLC	Mini PLC 1x8 o 1x16
Pérdida de inserción PLC	≤ 10.5 dB (1x8); ≤ 13.5 dB (1x16)
Longitudes de onda de prueba óptica	1310 / 1490 / 1550 nm
Pérdida de retorno / directividad PLC	≥ 55 dB (APC) / ≥ 55 dB
Uniformidad PLC	≤ 0.8 dB
Temperatura de operación / humedad	-40 a +65 °C; $\leq 95\%$ RH
Opciones de montaje	Pared, poste o aéreo

Especifique mapa de entrada/salida, interfaz reforzada, sellos y kit de montaje. Los valores PLC corresponden a la opción de terminal indicada; no sustituya estos límites por los de módulos divisores independientes.