

CONFIGURACIÓN DESTACADA / CX-OPT-SA-SA

Cable de conexión SC/APC reforzado

Interfaz SC/APC reforzada terminada en fábrica a una conexión SC/APC estándar.



Especificación	Detalles
Configuración de conectores	Interfaz OPT-SC/APC reforzada a SC/APC estándar
Fibra óptica	1 × monomodo G.657.A2
Cable / refuerzo	Cubierta LSZH redonda de 3.0 mm; hilo de aramida
Pérdida de inserción / retorno del conector	≤ 0.3 dB / ≥ 60 dB a 1310 y 1550 nm
Cambio de pérdida: intercambio / repetición	≤ 0.2 dB / ≤ 0.2 dB
Atenuación de la fibra	≤ 0.35 dB/km a 1310 y 1550 nm
Carga de tracción del cable, largo / corto plazo	120 N / 240 N
Resistencia del cable a la compresión	1,000 N por 100 mm
Radio mínimo de curvatura del cable	15D a largo plazo; 20D a corto plazo; D = diámetro del cable
Temperatura de operación	-40 a +85 °C

Especifique longitud y geometría exacta de acoplamiento reforzado. Proteja el extremo SC/APC estándar dentro de la instalación correspondiente. Las cargas del cable no establecen límites de jalado del conector.