

CONFIGURACIÓN DESTACADA / CX-OPT-SCAPC-PC

Ensamble de cable redondo con refuerzo metálico

CX-OPT-SCAPC-PC: ensamble reforzado de una fibra con interfaz OPT/SC/APC protegida.



Especificación	Detalles
Fibra óptica	1 × monomodo G.657.A2
Diámetro exterior del cable	5.0 ±0.2 mm
Cubierta / recubrimiento ajustado	LSZH negro / recubrimiento ajustado de PVC azul de 0.9 mm
Elementos de resistencia	Hilo de aramida y malla de acero inoxidable
Interfaz óptica	Configuración OPT/SC/APC reforzada
Pérdida de inserción / retorno del conector	≤0.3 dB / ≥60 dB a 1310 y 1550 nm
Cambio de pérdida: intercambio / repetición	≤0.2 dB / ≤0.2 dB
Atenuación de la fibra	≤0.35 dB/km a 1310 y 1550 nm
Carga de tracción del cable, largo / corto plazo	450 N / 2,000 N
Radio mínimo de curvatura del cable	10D a largo plazo; 20D a corto plazo; D = diámetro del cable
Temperatura de operación del cable	-20 a +70 °C

Esta construcción contiene metal. Especifique puesta a tierra, ruta, longitud e interfaces de ambos extremos. Las cargas nominales del cable no son fuerzas permitidas de jalado a través de los conectores.