

CONFIGURACIÓN DESTACADA / CX-OPT-SCAPC-PT

Pigtail drop mini figura 8 reforzado

CX-OPT-SCAPC-PT: pigtail de acometida de una fibra con interfaz SC/APC reforzada y mensajero de acero galvanizado.



Especificación	Detalles
Fibra óptica	1 × monomodo G.657.A2
Perfil del cable	Plano figura 8; $(2.0 \pm 0.1) \times (5.1 \pm 0.1)$ mm
Cubierta	LSZH negro
Refuerzo	Elementos FRP con mensajero de acero galvanizado
Interfaz óptica	OPT/SC/APC reforzado
Pérdida de inserción / retorno del conector	≤ 0.3 dB / ≥ 60 dB a 1310 y 1550 nm
Cambio de pérdida: intercambio / repetición	≤ 0.2 dB / ≤ 0.2 dB
Atenuación de la fibra	≤ 0.35 dB/km a 1310 y 1550 nm
Carga de tracción del cable, largo / corto plazo	300 N / 600 N
Compresión del cable, largo / corto plazo	1,000 / 2,000 N por 100 mm
Temperatura de operación del cable	-20 a +70 °C

Especifique longitud y preparación del extremo opuesto. Ajuste el soporte y la puesta a tierra del mensajero a la ruta. No se establece una clasificación de entierro directo ni de jalado a través del conector.