

CONFIGURACIÓN DESTACADA / CONECTIVIDAD MPO A LC

Casete de fibra MPO a LC

Ramificación precargada para interconexión monomodo OS2 con polaridad Método A. Seleccione cantidad de fibras y verifique el panel antes de pedir.



Selección	Configuración 12F	Configuración 24F
Interfaz frontal	6 LC/UPC dúplex; 12 fibras	12 LC/UPC dúplex; 24 fibras
Fibra y polaridad	OS2 monomodo; Método A	OS2 monomodo; Método A
Interfaz posterior	1 x MPO-12 macho, con pines	Confirme el arreglo posterior cotizado
Panel frontal	96.8 mm de ancho x 33 mm de alto	96.8 mm de ancho x 33 mm de alto
Cuerpo	Negro; tapa superior removible sin herramientas	Negro; tapa superior removible sin herramientas
Temperatura de operación	-10 a +60 °C	-10 a +60 °C

Configuración y ajuste a la caja

Seleccione 12F o 24F, OS2 monomodo, LC/UPC y polaridad Método A para la trayectoria óptica. El panel frontal mide 96.8 x 33 mm. Revise abertura, seguro, profundidad y espacio posterior mediante el plano de instalación. Confirme el arreglo posterior 24F y los límites de aceptación óptica con la cotización.