

CONFIGURACIÓN DESTACADA / NAP-10

Terminal FTTH NAP 10

Ocho conexiones de abonado y una trayectoria dedicada de continuidad para distribución FTTH en cascada.



Puertos: ocho de abonado, uno de entrada y uno de continuidad.

Distribución óptica	PLC asimétrico 1x9; división nominal 70/30 en cascada
Función de los puertos	10 posiciones reforzadas: 8 abonados + 1 entrada + 1 continuidad
Caja	Polipropileno reforzado negro; sellado mecánico; 337 x 112 x 95 mm
Protección / temperatura	IP68 declarado por el fabricante; -40 a +70 °C
Fibra / longitud de onda	G.657.A2; 1260-1650 nm
Pérdida PLC de abonado / continuidad	≤ 16.3 dB / ≤ 2.2 dB
Pérdida de retorno / directividad PLC	≥ 55 dB / ≥ 55 dB
Uniformidad / PDL del PLC	≤ 0.8 dB / ≤ 0.3 dB
Montaje	Pared, poste o aéreo; seleccione soportes y kit de montaje

La rama de 30% se comparte entre las ocho salidas de abonado; la rama nominal de 70% continúa la cascada. Los límites PLC describen el divisor, no una medición de aceptación de la terminal terminada. Verifique la interfaz reforzada exacta y selle los puertos sin uso.